



Panneaux polycarbonate* de 4 mm d'épaisseur avec traverses intermédiaires en aluminium tous les 600 mm
**Translucide ou diffusant*

Lames orientables de 212 mm motorisées avec rotation en 1 trame uniquement
Éclairage LED : 2 LEDS intégrées dans les lames avec diffuseurs de 44 mm
- plus de LED en option
Embout de lame

Toile tendue par des tendeurs fixés sur la poutre
Disponible sur 2 types de structure :
- Poutres et poteaux : 100 x 100 mm
- Poutres 246 mm et poteaux 125 mm
20 coloris de toile au choix

Poutre 246 x 47 mm
Chêneaux intégrés pour l'évacuation des eaux

Brise-vues à l'horizontale ou à la verticale, avec ou sans espacement.
Lames de 150 x 20 mm
Inclinaison fixe jusqu'à 30° en pose horizontale

Store ZIP
ROLLPROTEC EKO
Coffre de 120 mm qui vient se fixer sous la poutre

Platine pour fixation au sol
Débordante visible : 190 x 190 mm
Invisible : 125 x 125 mm

Cloisons latérales de 1180 mm qui viennent s'emboîter avec fixation invisible

Poteau 125 x 125 mm
Poteau tubulaire pour la descente d'eau pluviale